



Baumit TiefenGrund



Προϊόν	Έτοιμο προς χρήση αστάρι με οργανικές συνδετικές ρητίνες.
Σύνθεση	Οργανικά συνδετικά υλικά, πρόσθετα, νερό
Ιδιότητες	Διαπνέον αστάρι, για ρύθμιση της απορροφητικότητας και σταθεροποίηση υποστρώματος
Εφαρμογή	Αστάρι σταθεροποίησης ανόργανων και οργανικών υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή οργανικών τελικών επιχρισμάτων και χρωμάτων (Granopor, Silikon, Artline).
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Πυκνότητα: 1,0 g/dm ³ Ολικά στερεά: 15% Κατανάλωση υλικού: 0,25 kg/m ² ανά στρώση αναλόγως απορροφητικότητας
Οδηγίες ασφαλείας	Συμβουλευτείτε το δελτίο ασφαλείας
Αποθήκευση	Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον χωρίς συνθήκες παγετού για χρονικό διάστημα 6 μηνών
Διασφάλιση ποιότητας	Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής
Τρόπος παράδοσης Υπόστρωμα	Δοχεία : 12 kg Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μην βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά κομμάτια. Κατάλληλο για: Σοβάδες ασβέστη και ασβέστη/τσιμέντου, σκυρόδεμα Σοβάδες ασβέστη/γύψου Ανόργανης, πυριτικής και οργανικής βάσης βαφές και σοβάδες Λοιπά σαθρά απορροφητικά υποστρώματα Ακατάλληλο για: Πλαστικά και ελαιοχρώματα
Τρόπος εργασίας	Το Baumit TiefenGrund απλώνεται με ρολό ή βούρτσα. Το κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα διαστρώνεται καθολικά με το Baumit TiefenGrund. Αν απαιτείται δεύτερο χέρι λόγω μεγάλης απορροφητικότητας περνιέται άμεσα, πριν δημιουργηθεί μεμβράνη. Ακολουθώς αναμείνατε για τουλάχιστον 12 ώρες. Ανάλογα με την απορροφητικότητα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως έχει ή με αραιώση 1:2 με νερό.
Γενικές πληροφορίες	Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα κατά την εργασία πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5°C. Προστατέψτε την επιφάνεια από την άμεση επαφή με τον ήλιο, τη βροχή και δυνατό αέρα (πχ. Με δίκτυο οικοδομής).

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό. Σε περίπτωση χρήσης εσωτερικά αερίστε επαρκώς.

Τελική στρώση

Baumit GranoporTop με Baumit UniPrimer

Baumit SilikonTop με Baumit UniPrimer

Baumit NanoporTop με Baumit UniPrimer

Baumit StyleTop με Baumit UniPrimer

Baumit MosaikTop με Baumit UniPrimer

Baumit NanoporColor

Baumit SilikonColor

Baumit GranoporColor

Baumit StyleColor

Οι γραπτές και προφορικές τεχνολογικές υποδείξεις που παρέχονται βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική γνώση και την πρακτική εμπειρία. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Δεν δημιουργούν νομική ή άλλη υποχρέωση σε σχέση με το συμβόλαιο πώλησης. Επίσης δεν αποδεσμεύουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.