



Ημιάκαμπτες πλάκες ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology που προσφέρουν θερμική απόδοση σε εφαρμογές ξηράς δόμησης και τοιχοποιίες



TP 116 Ορυκτοβάμβακας ξηράς δόμησης / τοιχοπ.

(λ.) = 0,037 W/(m.K)

σε πλάκες



Εφαρμογές και λύσεις: Θερμομόνωση τοίχων

- Εξωτερικές τοιχοποιίες
- Χωρίσματα (ξηρά δόμηση)
- Σκεπές
- Ιδανικό για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις

Πλεονεκτήματα

- Ευκολία στην εφαρμογή
- Οικονομία
- Εξαιρετική αντίσταση στη φωτιά Euroclass A1
- Μηχανική αντοχή
- Εξοικονόμηση χώρου

Χαρακτηριστικά

	Απόδοση	Χαρακτηριστικό	Μονάδες
Θερμική αγωγιμότητα	0,037	λ.	W/(m.K)
Αντίδραση στη φωτιά	A1	Euroclasse	-
Διάχυση υδρατμών	-	Z	m ² .h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας	3	WL(P)	kg/m ² /28 j
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας	1	WS	kg/m ² /24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος	T4	T	-
Αντίσταση στη ροή αέρα	AF5	AF	kPa.s/m ²

Πιστοποιητικά

- Αντίδραση στη φωτιά Euroclass A1
- CE : MWF-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5

Μόνωση και διαστάσεις

Πάχος mm	R _d (m ² K/W)	Πλάτος mm	Μήκος mm	Τεμάχια / πακέτο	m ² / πακέτο	πακέτα/ παλέτα	m ² / παλέτα	Διαθεσιμότητα	κωδικός ΚΙ
45	1.20	600	1350	16	12.96	24	311.04	C*	2401448
50	1.35	600	1350	16	12.96	24	311.04	A*	2400909
60	1.60	600	1350	12	9.72	24	233.28	C*	2400910
75	2.00	600	1350	10	8.10	24	194.40	C*	2400911
100	2.70	600	1350	8	6.48	24	155.52	B*	2400913
120	3.20	600	1350	6	4.86	24	116.64	B*	2400914
150	4.05	600	1350	5	4.05	24	97.20	B*	2400915

Διαθεσιμότητα: Α: σε απόθεμα, Β: σε απόθεμα σε λιγότερο από 8 ημέρες
C: απαιτείται ελάχιστη ποσότητα - επικοινωνήστε μαζί μας.

