



K468 Knauf Finish Pastös

Φινίρισμα, σπατουλάρισμα

Υλικό	Χρήση	Ιδιότητες
<p>Σύσταση υλικού Το Knauf Finish-Pastös είναι αιώρημα συνθετικών υλών που περιέχει έναν ακριβή συνδιασμό ορυκτών αδρανών μικρής κοκκομετρίας και πρόσμεικτα.</p> <p>Αποθήκευση Το Knauf Finish-Pastös πρέπει να προστατεύεται από παγετό, υψηλές θερμοκρασίες και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε θερμοκρασία εσωτερικού χώρου μπορεί να διατηρηθεί τουλάχιστον για 6 μήνες.</p> <p>Στοιχεία παραγγελίας Δοχείο 20kg Κωδικός : 73308000</p>	<p>Χρησιμοποιείται για φινίρισμα αρμών γυψοσανίδας που έχουν αρμολογηθεί μα Knauf Uniflott ή Fugenfüller Leicht για να επιτευχθεί ποιότητα επιφάνειας βαθμίδας III, όπως αυτή καθορίζεται από ειδικό φυλλάδιο της ένωσης βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων γύψου Γερμανίας.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ετοιμόχρηστο • Υαλοχαρτίζεται πολύ εύκολα • Καλή πρόσφυση • Ομοιογενής σύνθεση • "Γεμίζει" καλά τα κενά • Στεγνώνει γρήγορα • Δεν απαιτείται χρόνος ανάμειξης και ωρίμανσης

Επεξεργασία

Υπόβαθρο

Οι στοκαρισμένοι αρμοί πρέπει να έχουν στεγνώσει και να διαθέτουν ομαλό πέρασμα στην επιφάνεια της γυψοσανίδας.

Ανάμειξη

Η πάστα πρέπει να ανακατεύεται και εάν χρειαστεί προστίθεται και λίγο νερό. Πρέπει να χρησιμοποιούνται καθαροί κάδοι και εργαλεία.

Επεξεργασία

Εργαλεία: χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες σπάτουλες ή μηχανή αρμολόγησης Ames. Πρέπει να στοκάρονται επίσης και οι βίδες. Όταν στεγνώσει το Finish-Pastōs υαλοχαρτίζεται.

Θερμοκρασία επεξεργασίας/υποβάθρου

Το σπατουλάρισμα γίνεται όταν δεν αναμένονται αλλαγές των διαστάσεων των γυψοσανίδων λόγω αλλαγών θερμοκρασίας ή υγρασίας. Σε περίπτωση εργασιών ασφαλτικών επιστρώσεων δαπέδου προτείνεται η αρμολόγηση να γίνεται μετά την ασφάλτωση. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποβάθρου δεν πρέπει να είναι κάτω από 10° C.

Χρόνος επεξεργασίας

Το υλικό γίνεται σκληρό μέσω της διαδικασίας στεγνώματος (ξήρανση).

Εργασίες ταπετσαρίας

Η επικόλληση ταπετσαριών από χαρτί, ύφασμα ή πλαστικό πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη κόλλα. Μετά την εφαρμογή της ταπετσαρίας ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά μέχρι στεγνώσει η επιφάνεια.

Υποδείξεις

Το Knauf Finish Pastōs δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα υλικά. Τα εργαλεία και οι κάδοι πρέπει μετά την χρήση να ξεπλένονται με νερό.