



Eco Prim Grip



Έτοιμο προς χρήση αστάρι πρόσφυσης πολλαπλών χρήσεων, βελτιωτικής πρόσφυσης, με βάση συνθετικές ακρυλικές ρητίνες και πυριτικά αδρανή, με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), για επιχρίσματα, επιπεδωτικά κονιάματα και κόλλες κεραμικών πλακιδίων

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Αστάρι πολλαπλών χρήσεων έτοιμο προς χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε τοίχους και δάπεδα.

Το **Eco Prim Grip** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί η πρόσφυση σοβάδων όλων των ειδών με βάση το τσιμέντο, το γύψο και τον ασβέστη σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, τούβλα, τσιμεντόλιθους από συμπυκνόμενο με δονητή σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθους από διογκωμένο ελαφρομετόν και γύψο.

Το **Eco Prim Grip** είναι επίσης κατάλληλο για τη βελτίωση της πρόσφυσης εξομαλυντικών κονιαμάτων και κολλών για κεραμικά πλακίδια σε μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως κεραμικά δάπεδα, πλάκες μωσαϊκού και φυσικών λίθων σε εσωτερικούς χώρους.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών

- Εφαρμογή σοβάδων σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, τούβλα, κ.λπ.
- Εφαρμογή επιπεδωτικών και εξομαλυντικών κονιαμάτων σε υφιστάμενα δάπεδα από κεραμικά πλακίδια, πλάκες μωσαϊκού και φυσικούς λίθους σε εσωτερικούς χώρους.
- Τοποθέτηση δαπέδων από κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους πάνω σε υφιστάμενα δάπεδα με κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **Eco Prim Grip** είναι ένα αστάρι χωρίς διαλύτες, με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα και πυριτικά αδρανή, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά πρόσφυσης, αντοχής στο νερό και στη γήρανση. Δημιουργεί μια τραχιά επιφάνεια πρόσφυσης που είναι ιδανική για σοβάδες, επιπεδωτικά και εξομαλυντικά κονιάματα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε λεία ή ελάχιστα απορροφητικά υποστρώματα και μειώνοντας ή ομοιογενοποιώντας την απορρόφηση νερού των απορροφητικών επιφανειών. Μετά το στέγνωμα, εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση του τσιμεντοειδούς σοβά σε διάφορα υποστρώματα: από σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθους από διογκωμένο ελαφρομετόν, τούβλα, λίθους, οπτόπλινθους, γυψοσανίδα, ξύλο, κεραμικά πλακίδια, μέταλλο, σοβάδες, γύψο κλπ. Το **Eco Prim Grip** έχει τη μορφή γαλακτώματος γκριζού χρώματος, έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

Το **Eco Prim Grip** δεν είναι εύφλεκτο και έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ουσίες (VOC). Το προϊόν δεν είναι συνεπώς καθόλου επιβλαβές για την υγεία του τεχνίτη και των χρηστών του χώρου στον οποίο χρησιμοποιείται. Μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς ιδιαίτερα μέτρα προστασίας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Χρησιμοποιήστε σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C.

Eco Prim Grip



Εφαρμογή Eco Prim Grip με ρολό σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα



Εφαρμογή Eco Prim Grip με βούρτσα σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα



Εφαρμογή σοβά σε Eco Prim Grip

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή:	κρεμώδες υγρό
Χρώμα:	γκρι
Πυκνότητα (g/cm ³):	1,48
pH:	8,5
Περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλοιπο (%):	72
Ιξώδες κατά Brookfield (mPa·s):	3.000 (# 4 - σ.α.λ. 20)
EMICODE:	EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C και 50% σχετική υγρασία)

Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +35°C
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή του σοβά:	15-20 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία και το πορώδες του υποστρώματος)
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή εξομαλυντικού κονιάματος:	30 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία και το πορώδες του υποστρώματος)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Αντίσταση στην υγρασία:	άριστη
Αντίσταση στη γήρανση:	άριστη
Αντίσταση στους διαλύτες και τα έλαια:	ικανοποιητική
Ανθεκτικότητα σε οξέα και αλκάλια:	ικανοποιητική
Αντοχή στη θερμοκρασία:	άριστη

- Μη χρησιμοποιείτε το **Eco Prim Grip** σε περιπτώσεις ανερχόμενης υγρασίας.
- Το **Eco Prim Grip** είναι έτοιμο προς χρήση και συνεπώς δεν απαιτεί αραίωση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία του υποστρώματος

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά, ώριμα, χωρίς έλαια, λίπη, υπολείμματα τσιμέντου και σαθρά σημεία. Πριν την εφαρμογή του **Eco Prim Grip** δεν απαιτείται η διαβροχή του υποστρώματος.

Εφαρμογή

Το **Eco Prim Grip** εφαρμόζεται στο υπόστρωμα με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό.

Αφού στεγνώσει το **Eco Prim Grip** μπορείτε να απλώσετε το σοβά ή το εξομαλυντικό κονίαμα.

Ο ελάχιστος χρόνος αναμονής κυμαίνεται από 15 έως 60 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Μία δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης **Eco Prim Grip**.

Καθαρισμός

Όσο είναι νωπό, το **Eco Prim Grip** καθαρίζεται με νερό από δάπεδα ή επικαλύψεις και από τα εργαλεία. Μετά το στέγνωμα καθαρίζεται με οινόπνευμα ή **Pulicol 2000**.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται από 0,20 έως 0,30 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Το **Eco Prim Grip** διατίθεται σε δοχεία των 5 και 10 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το **Eco Prim Grip** παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το **Eco Prim Grip** δεν είναι επικίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ταξινόμησης των μειγμάτων. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια και γυαλιά καθώς και να λαμβάνονται οι συνήθεις προφυλάξεις για τη χρήση χημικών. Για περισσότερες και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος παρακαλώ συμβουλευτείτε την τελευταία έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις αυτού του εντύπου τεχνικών πληροφοριών βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο σύνολό τους, πρέπει να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.mapei.com.



Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίζει τα προϊόντα της MAPEI που εκπέμπουν χαμηλό επίπεδο πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), όπως πιστοποιήθηκε από τον GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), ένα διεθνή οργανισμό για τον έλεγχο του επιπέδου εκπομπών των προϊόντων για δάπεδα.



Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον
Τα προϊόντα της MAPEI βοηθούν τους μελετητές και τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν πρωτοποριακές πιστοποιημένες κατασκευές κατά LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) σε συμμόρφωση με το U.S. Green Building Council.

Όλα τα παραδείγματα εφαρμογής των προϊόντων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης αλλά και στην ιστοσελίδα της Mapei www.mapei.com



Εφαρμογή **Eco Prim Grip** με ρολό σε υφιστάμενο δάπεδο από πλάκες μωσαϊκού



Εφαρμογή **Eco Prim Grip** με ρολό σε υφιστάμενο δάπεδο από πλακίδια τεχνητού γρανίτη



Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου εξομαλυντικού κονιάματος **Ultraplan** σε στεγνό **Eco Prim Grip** πάνω σε υφιστάμενο δάπεδο

**Eco-Prim
Grip**



ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του εντύπου αυτού απαγορεύεται και υπόκειται σε ποινική δίωξη

2916-9-2015 (GR)